

## Sirena esterna autoalimentata con lampeggiante EN50131-4 grado 2, 1061, 1067 e 1068

1033/414



### Specifiche di prodotto:

- Tensione di alimentazione : 12Vcc
- Assorbimento max. in allarme: 1600 mA
- Pressione acustica: 107 dB (A) @ 1 m
- Funzione ponteggi
- Programmazione conteggio allarmi
- Programmazione tempo di suonata
- Soglia batteria bassa: 11.5 Vcc
- Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +70 °C
- Grado di protezione involucro: IP44
- Materiale: PC-ABS autoestinguente
- Accumulatore allocabile: 1 pz da 12Vcc@1,9A
- Dimensioni (L x H x P): 203 x 253 x 87 mm

**80 Euro (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/03/2024

## Descrizione

La sirena è idonea per usi in esterno, è autoalimentata, è dotata di lampeggiatore, di doppia protezione contro l'apertura e la rimozione dal muro.

È idonea anche come dispositivo di segnalazione nei ponteggi.

## Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156032341**
- Base: **260 mm**
- Altezza: **220 mm**
- Profondità: **100 mm**