Dispositivo di segnalazione ottica EN54 parte 23, linea 400 e 500

1043/249

Specifiche di prodotto:

- Alimentazione: 9 ÷ 28Vcc
- Corrente max: 16 mA
- Frequenza di lampeggio: 1 HzCopertura flash: 7,5 m x 2,5 m (altezza installazione 2,4 m)
- Materiale termoplastico di colore rosso
- Installazione a parete
- Temperatura di funzionamento: - 25° + 70°C
- Grado di protezione: IP65
- Peso: 0,1 Kg
- Dimensioni: Ø 93 x 38 (H)
- Certificazione: EN54 parte 23

183,35 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Il lampeggiatore indica uno stato di allarme all'interno degli impianti di rivelazione incendio. Il suo design moderno e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni.
Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 m x 2,5 m ad un'altezza di installazione di 2,4 m.
L'installazione e la rimozione sono semplificate grazie all'attacco a baionetta.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156068722**
- Base: **95 mm**
- Altezza: **110 mm**
- Profondità: **95 mm**

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L'istallazione deve essere effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.