Base microfonica per annunci da tavolo, linea 450

1043/461

Specifiche di prodotto:

- Lunghezza flessibile: 445,5 mm
- Dimensioni (L x H x P): 128 x 39 x 203 mm (senza flessibile)
- Certificato EN54 parte 16

Descrizione

La base microfonica con microfono ad elettrete e monitorato può essere direttamente collegata all'unità centrale 1043/45x tramite un cavo di tipo J ignifugo ad 8 conduttori (4 coppie).
È possibile collegare in cascata (nella stessa linea) fino a quattro basi microfoniche 1043/461 (interbloccate tra loro). In questo caso, la prima base microfonica 1043/461 della linea è alimentata direttamente dall'unità centrale 1043/45x, mentre la seconda, la terza e la quarta necessitano di alimentatori esterni 24 Vcc@500 mA, ad esempio, l'alimentatore opzionale 1043/474.
La lunghezza complessiva (considerando la somma di tutti i cavi) non deve eccedere gli 800 m.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156069361**
- Base: **210 mm**
- Altezza: **50 mm**
- Profondità: **130 mm**

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L'istallazione deve essere effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.