

Base microfonica di emergenza da parete, linea 450



1043/463

Specifiche di prodotto:

- Dimensioni (L x H x P): 115 x 210 x 35 mm
- Certificato EN54 parte 16

Descrizione

Il microfono di emergenza consente di effettuare chiamate generali con priorità su tutti gli altri ingressi (compresi i messaggi pre-registrati durante eventi di ALERT ed EVAC) e può essere collegato direttamente ad un'unità centrale 1043/45x tramite un cavo antifiamma di tipo "J" (quattro coppie di conduttori).

Il 1043/463 può essere installato insieme ad altre postazioni microfoniche, quali 1043/461 o 1043/462 (fino ad un massimo di 4, interbloccate tra loro), e deve essere il primo dispositivo della linea.

Viene alimentato direttamente dall'unità centrale 1043/45x, mentre le altre basi microfoniche (seconda, terza equarta) necessitano di alimentatori esterni 24 Vcc - 500 mA, scheda opzionale 1043/474.

Il pannello del microfono è equipaggiato solamente con il pulsante protetto bistabile d'emergenza (con luce rossa), che serve per annunci di allerta ed evacuazione con allarmi attivi (funzione esclusivamente di chiamata generale).

Lo stato del microfono è indicato nella barra di LED luminosi.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156069385**
- Base: **120 mm**
- Altezza: **220 mm**
- Profondità: **40 mm**