

Centrale antintrusione wireless con comunicatore 4G/IP integrato, 1051

1051/020

Specifiche di prodotto:

- Comunicazione bidirezionale in radiofrequenza con tutti i dispositivi, connessioni ZigBee e 868 MHz
- Alimentatore integrato: 230Vca
- Portata: 2 km in aria libera (senza riflessioni e attenuazioni)
- Batteria interna di backup con autonomia di 15 ore (valore medio)
- Connessione in radiofrequenza fino a 80 dispositivi
- Piena compatibilità con dispositivi ZigBee (IR con fotocamera cod. 1051/104A e Led di stato cod. 1051/003) e dispositivi in 868MHz (tutti i dispositivi attuali)
- Connessione fino a 6 rivelatori IR con fotocamera per la verifica degli allarmi
- Registrazione di 3 foto ad ogni evento di allarme
- Sintesi vocale integrata
- Sirena: integrata
- Connessioni: IP/WiFi/4G
- Modalità WiFi: client
- Allarme Coercizione
- Lingue del menu web: multilingua (italiano, francese, tedesco, inglese)
- Attivazioni/disattivazioni tramite telecomandi, tastiere, smartphone, tablet
- Tre Aree di parzializzazione: inserimento parziale A/B/C
- Associazione di ogni dispositivo ad una o più area di parzializzazione
- Massimo 20 utenti configurabili (codici e telecomandi)
- Massimo 10 codici di attivazione/disattivazione/parzializzazione configurabili
- Capacità di memorizzare fino a 200 eventi
- Invio allarmi/immagini, e-mail, SMS, notifiche push, protocolli CID e SIA
- Controllo remoto tramite APP (iOS e Android)
- Ciclo di 3 chiamate vocali per ogni numero inserito (max 15 chiamate)
- Blocco ciclo chiamate digitando il tasto 9 (lo effettua chi riceve la chiamata)
- Tastiera e display lcd integrati
- Misura segnali wireless e 4G
- Possibilità di disabilitare le segnalazioni di anomalia della centrale non connessa a Internet tramite il menu Disabilita IP/GSM
- Supervisione di tutti i dispositivi eccetto il telecomando e la tastiera
- Rilevazione interferenze in radiofrequenza (Anti Jamming)
- Compatibile con Alexa
- Compatibile con telecamera IP cod. 1051/004



- Compatibilità con l'attuale Portale Zeno e APP MyZeno
- Livello sonoro della sirena interna: 95dB @ 1m
- Temperatura di funzionamento: da -10° a +45°C
- Peso: 600 g
- Dimensioni (L x H x P): 260 x 176 x 30 mm

856,42 Euro (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/09/2024

Descrizione

Zeno Pro è la nuova versione della centrale Zeno. Le performance più rilevanti introdotte nella nuova versione, sono: la nuova grafica per il configuratore web, la connettività Wi-Fi, il numero di dispositivi gestibili più alto, il menu multilingue, il dialogo con gli assistenti vocali.

Il sistema è bidirezionale, flessibile e facile da installare. E' ideale per tutti gli ambienti residenziali.

La connettività è uno degli elementi base della sicurezza di Zeno Pro: invio di allarmi vocali, invio di SMS, invio di immagini, invio di mail, invio di protocolli numerici, invio di notifiche.

La supervisione, l'anti Jamming e la misura del segnale in campo, garantiscono la sicurezza di Zeno Pro e rendono il prodotto conforme alle certificazioni EN50131 grado 2.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156073207**
- Base: **280 mm**
- Altezza: **65 mm**
- Profondità: **280 mm**