


Kit base luce, Start Luce, sistema Radio Power



Specifiche di prodotto:

- MTR2000ERP
- Tensione di rete: 230 V~ ($\pm 15\%$) - 50 Hz
- Potenza su carico resistivo: 10A – 250VAC, max. 2500VA; su altri carichi: 10A – 30VDC max. 300W
- Consumo:
- Temperatura ambiente: -20°C + 60°C
- Livello sonoro:
- Umidità relativa: da 0 a 70%
- Portata: 250m in campo visivo libero e privo di ostacoli. Riduzione della portata in presenza di elementi metallici, attraversamento di muri o paratie
- Frequenza: 2.4 GHz
- Trasmissione: Bidirezionale con led di notifica sul trasmettitore Dimensioni (LxHxP): 33 x 48 x 22,5 mm
- MTV500ER
- Tensione di rete: 230V ~ (+10% - 15%) - 50Hz
- Potenza: min. 5VA max. 500VA (300VA in scatole stagne)
- Corrente massima: 1,3A / 2,2A scatole stagne: 1,3A /300VA altre scatole: 2,2A /500VA
- Temperatura ambiente: -20°C + 40°C
- Umidità relativa: da 0 a 90%
- Dimensioni (LxHxP): 37x46(+25)x12 mm
- E4BPP
- Pila: tipo CR2032, al litio
- Vita utile della pila: > 7 anni
- Canali disponibili: 4
- Numero ricevitori/canale: 4 in modalità diretta; illimitato in modalità Bus Radio
- Portata: 250m in campo visivo libero e privo di ostacoli. Riduzione della portata in presenza di elementi metallici, attraversamento di muri o paratie.
- Frequenza: 2,4 GHz
- Trasmissione: Bidirezionale con led di notifica sul trasmettitore. Temperatura d'esercizio: - 10°C a +50°C
- Umidità relativa: massimo 70%
- Protezione: IP54
- Dimensioni (LxHxP): 28,5 x 40 x 11,5 mm

465,48 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Kit radio Start Luce per il controllo di luci e attuazioni: permette di controllare 2 attuazioni ON/OFF e 1 attuazione in dimmerazione.

Ideale come kit base per il controllo delle luci di una stanza oppure come ampliamento di una installazione esistente. Grazie al trasmettitore a 4 canali indipendenti, è possibile gestire i tre moduli direttamente e la loro centralizzazione.

Il kit composto è da:

- n. 2 cod. 5454462 - Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 2000W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro
- n. 1 cod. 5454457 - Modulo dimmer elettronico temporizzabile, 500W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro
- n. 1 cod. 5454427 - Trasmettitore a 4 canali indipendenti, sistema Radio Power, ad incasso

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156066209**
- Base: **118 mm**
- Altezza: **83 mm**
- Profondità: **89 mm**