

## HVR, Building&Retail, AHD, 16CH, serie L, 5M, H.265

1097/576

### Specifiche di prodotto:

- Formati di compressione: Video: H.265 / H.264 - Audio: G.711a
- Ingressi video: Ingresso 16-CH con video BNC / Ingresso 4-CH con video IP (fino a 20-CH con ingresso video IP) (fino a 20-CH con ingresso video misto: Analogico + IP)
- Ingressi/Uscite audio: Ingresso 4-CH RCA / Uscita 1-CH RCA
- Risoluzione di registrazione: 5M Lite (1280x1944)/ 4M Lite (1280x1440) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / WD1(960x576)
- Frequenza di trama in registrazione: MainStream Analog: 5MP-Lite:12fps (per singolo ch) / 4MP-Lite:16fps (per singolo ch) / 1080P:15fps (per singolo ch) / 720P:PAL:25fps(per singolo ch) /NTSC:30fps (per singolo ch) IP: PAL:25fps (per singolo ch) / NTSC: 30fps (per singolo ch) Substream Analog Max PAL:704x576:10fps (per singolo ch) NTSC:704x480:10fps (per singolo ch)
- Larghezza banda registrazione IP:16Mbps ~80Mbps (default 16Mbps, per ogni canale analogico escluso, la larghezza banda aumenta di circa 4Mbps)
- Larghezza banda di uscita massima: 96Mbps
- Interfaccia hard disk: Max. 1 HDD SATA (Max 8T)
- HD incluso:Hard disk da 1000 GB (default)
- Spazi di archiviazione:Dispositivo USB esterno /e-SATA / Rete
- Software Web / Client multilingue: Internet Explorer 10/11/UVS pro
- Analisi Video Intelligente (per ingressi coassiali ): NO
- Analisi Video Intelligente (\*in base al modello di telecamera IP):\*Rilevamento Intrusione Perimetro (PID),\*Rilevamento Attraversamento Linea (LCD),\*Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD),\*Rilevamento Pedone (PD),\*Rilevamento Volto (FC),\*Conteggio Incrocio (CC), Rilevazione suono, Manomissione Video
- Allarme I/O: Ingresso allarme 4-CH, Uscita allarme 1-CH
- PDA Software Mobile: Urmet iUVS PRO (iOS, Android) Porte USB: N°1 - 2.0 + N°1 -3.0
- Ethernet: Interfaccia auto-adattativa RJ-45 100M/1000MB
- Protocolli di rete: TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS / UrmetDDNS2 con ID, P2P, PPPOE, Archiviazione Cloud , SMTP , HTTPS , PPPoE , FTP , RTSP , UPNP , SNMP
- Uscita BNC: NO
- Uscita VGA: SI
- Uscita HDMI: SI
- Consumo di potenza: 18.3W (13.8W senza HD)
- Alimentazione: 12V / 2A



- Temperatura di funzionamento: 0°C~+40°C / inferiore a 90%RH
- Ventole di raffreddamento: SI
- Dimensioni (L x H x P): 300 x 53 x 227 mm
- Peso:~3 kg

**614,5 Euro (IVA esclusa)**  
Validità listino dal 01/09/2024

## Descrizione

La gamma HVR AHD 5M lite si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, CVI , TVI e AHD 720P, 1080P, 5M IP, IP Wi-Fi.

Gli HVR sono telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con il software UVS e con l'App iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone, iPad e tablet sia Android che iOS.

Tra le caratteristiche principali anche la funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menu OSD delle telecamere direttamente da HVR.

## Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156071388**
- Base: **42.5 mm**
- Altezza: **70 mm**
- Profondità: **10 mm**