

Interfaccia VoIP ATA FXO, sistema iPerTalk, standard IP/SIP, per gestione di 4 linee ISDN

1375/872

Specifiche di prodotto:

- SIP account: 4 linee
- Porte: 2 porte ISDN
- Chiamante (CLI): BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), e DTMF-based CID
- Interfaccia telefonica: RJ45
- LED di avviso: alimentazione, stato dispositivo, stato linee
- Metodo di disconnessione: ISDN protocol
- Toni DTMF: RFC2833, SIP Info, In-band
- Fax: T.38 e trasparente
- Adattamento volume voce: SI
- Web server: SI
- Supporto multilingua: NO
- Porte di rete: 1x RJ45 10/100Mb
- Alimentazione: 230VAC
- Tipo installazione: tavolo e rack
- Colore: nero
- Dimensioni (L x P x A) mm: 200 x 140 x 35,6
- Peso: 1kg



Descrizione

È una interfaccia VoIP FXO a standard SIP, che permette di collegare 4 linee ISDN (2 borchie ISDN) ad un IP/PBX.

Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

Grazie al server web integrato è possibile personalizzare i parametri di funzionamento del dispositivo al fine di adattarlo alle caratteristiche della linea ISDN che si desidera gestire.

Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTalk, grazie alla funzione acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema. Per installazione con IP-PBX di terze parti è possibile configurare i parametri SIP tramite interfaccia web del dispositivo.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156062560**
- Base: **0 mm**
- Altezza: **0 mm**
- Profondità: **0 mm**